

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD1133L

光源

LED2700_70_450 ×1 450.0 l m

管理番号

K0165506 (1) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.67

中

0.63

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.40 H m

0.40 H m

0.6

83

77

73

71

83

77

73

70

81

76

73

70

80

76

72

70

69

0.8

89

84

80

77

89

83

80

77

87

83

79

77

86

82

79

77

76

1.0

93

88

85

82

92

88

84

82

90

87

84

81

89

86

83

81

80

1.25

96

92

89

86

95

91

88

86

93

90

87

85

92

89

87

85

83

1.5

98

94

91

89

97

94

91

89

95

92

90

88

94

91

89

87

86

2.0

101

98

95

93

100

97

94

93

98

95

93

92

96

94

92

91

89

2.5

102

100

97

96

101

99

97

95

99

97

95

94

97

96

94

93

91

3.0

103

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

96

98

97

96

94

92

4.0

105

103

101

100

104

103

102

100

99

101

100

99

98

99

98

97

94

5.0

105

104

103

101

104

103

102

101

100

102

101

100

99

100

99

98

95

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

101

100

100

99

96

96

10.0

107

106

105

105

106

105

104

104

103

103

102

102

101

101

100

100

97

配光曲線

ランプ光束1000 lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

0.00390625

0.001953125

0.0009765625

0.00048828125

0.000244140625

0.0001220703125