

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L R 1 3 1 2 L

光源

LED2700_70_273 ×1 273.0 lm

管理番号

K0167074 (0) DB 1

BZ分類

BZ4/0.7/BZ3

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良
中
否

0.69
0.67
0.63

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A) 縦方向 (B)

Hm

1.08Hm 1.06Hm

0.6	62	51	44	39	61	50	43	39	58	49	43	39	56	48	43	38	37
0.8	72	62	55	50	71	62	55	50	69	60	54	50	66	59	54	50	48
1.0	79	70	63	59	78	69	63	58	75	68	62	58	73	66	62	58	56
1.25	85	77	71	66	83	76	70	66	81	74	69	65	78	73	69	65	63
1.5	89	81	76	71	87	81	75	71	84	79	74	71	82	77	73	70	68
2.0	94	88	83	79	92	87	82	79	89	85	81	78	87	83	80	77	75
2.5	97	92	88	84	95	91	87	84	93	89	85	83	90	87	84	82	79
3.0	98	94	91	88	97	93	90	87	95	91	88	86	92	89	87	85	83
4.0	101	98	95	92	100	97	94	92	97	95	92	90	95	93	91	89	87
5.0	102	100	97	95	101	99	97	94	99	97	95	93	96	95	93	92	89
7.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	98	96	98	97	96	95	92
10.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	99	99	98	97	94

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx X 10

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001