

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD1135L

光源

LED2700_70_430 ×1 430.0 l m

管理番号

K0165506 (1) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.67

中

0.63

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

H m

0.40 H m

0.40 H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

0.00390625

0.001953125

0.0009765625

0.00048828125

0.000244140625

0.0001220703125

0.00006103515625

0.000030517578125

0.0000152587890625

0.00000762939453125

0.000003814697265625

0.0000019073486328125