

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD1135N

光源

LED5000_70_430 ×1 430.0 l m

管理番号

K0165506 (1) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.40 H m

0.40 H m

0.6

83

77

73

71

83

77

73

70

81

76

0.8

89

84

80

77

89

83

80

77

87

83

1.0

93

88

85

82

92

88

84

81

89

86

1.25

96

92

89

86

95

91

88

86

93

90

1.5

98

94

91

89

97

94

91

89

95

92

2.0

101

98

95

93

100

97

94

93

98

95

2.5

102

100

97

96

101

99

97

95

99

97

3.0

103

101

99

97

102

100

98

97

100

98

4.0

105

103

101

100

103

102

100

99

101

100

5.0

105

104

103

101

104

103

102

101

100

99

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

101

100

10.0

107

106

105

105

106

105

104

103

102

101

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

0.00390625

0.001953125

0.0009765625

0.00048828125

0.000244140625

0.0001220703125

0.00006103515625

0.000030517578125

0.0000152587890625