

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 8 0 5 4 4

光源

LED2700_70_105 ×1

105.0 l m

管理番号

K0192640 (0) DB 1

B Z 分類

BZ10

器具効率

100 %

上方光束

91 %

下方光束

9 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) Z C M

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.00 H m

0.20 H m

2.5

72

65

60

55

62

57

52

48

44

40

37

34

27

25

23

21

19

17

15

12

10

8

7

6

3.0

74

68

63

59

64

59

55

51

46

42

39

36

28

26

24

22

21

20

19

18

17

16

15

14

4.0

77

72

68

64

67

63

59

56

48

45

42

40

29

28

26

24

23

22

21

20

19

18

17

16

5.0

79

75

71

67

69

65

62

59

49

46

44

42

30

29

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

7.0

81

78

75

72

71

68

65

63

51

49

47

45

32

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

10.0

83

80

78

76

72

70

68

66

52

51

49

48

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

A

30°

A'

30°

A

8m

6

4

2

0

2

4

6

8

A'

30°