

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 8 0 5 4 9

光源

LED2700_70_150 ×1 150.0 l m

管理番号

K0192641 (0) DB 1

B Z 分類

BZ10

器具効率

100 %

上方光束

91 %

下方光束

9 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.00 H_m

0.20 H_m

0.6	43	32	25	20	37	27	22	17	26	19	15	12	16	12	9	7	0
0.8	50	39	32	27	43	34	28	23	30	24	20	17	18	15	12	10	0
1.0	56	45	38	33	48	39	33	29	33	28	24	20	20	17	14	12	0
1.25	61	51	44	39	52	44	38	34	37	31	27	24	22	19	16	14	0
1.5	64	55	49	43	55	48	42	38	39	34	30	27	24	21	18	16	0
2.0	69	61	55	50	60	53	48	44	42	38	34	31	26	23	21	19	1
2.5	72	65	60	55	62	57	52	48	44	40	37	34	27	25	23	21	1
3.0	74	68	63	59	64	59	55	51	46	42	39	37	28	26	24	22	1
4.0	77	72	68	64	67	63	59	56	48	45	42	40	29	28	26	24	2
5.0	79	75	71	67	69	65	62	59	49	47	44	42	30	29	27	26	2
7.0	81	78	75	72	71	68	65	63	51	49	47	45	32	30	29	28	3
10.0	83	81	78	76	73	70	68	66	52	51	49	48	33	32	31	30	4

配光曲線

ランプ光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

lx

