

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD3 1 2 1 K

光源

LLD3020CU1 ×1 615.0 l m

管理番号

K0178939 (0) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

83 %

上方光束

0 %

下方光束

83 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10 70 50 30 10 70 50 30 10 70 50 30 10 0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.36 H m

0.36 H m

0.6

71

66

63

61

70

66

63

61

69

65

62

61

68

65

62

60

0.8

75

71

68

66

74

71

68

66

73

70

67

65

72

69

67

64

1.0

78

74

71

69

77

74

71

69

76

73

71

69

75

72

70

67

1.25

80

77

74

72

80

76

74

72

78

76

73

72

77

75

73

70

1.5

82

79

77

75

81

78

76

74

80

77

75

74

78

76

73

72

2.0

84

81

79

78

83

81

79

77

81

80

78

77

80

78

76

75

2.5

85

83

81

80

84

82

81

79

83

81

80

79

81

80

79

76

3.0

86

84

83

81

85

83

82

81

83

82

81

80

82

81

80

77

4.0

87

85

84

83

86

85

84

83

84

83

82

81

83

82

81

78

5.0

87

86

85

84

87

86

85

84

85

84

83

82

83

82

82

79

7.0

88

87

86

86

87

86

86

85

85

85

84

84

84

83

83

80

10.0

89

88

87

87

88

87

87

86

86

85

85

85

84

84

83

81

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

0.00390625

0.001953125

0.0009765625

0.00048828125

0.000244140625

0.0001220703125

0.00006103515625

0.000030517578125

0.0000152587890625