

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B J 7 1 0 0 0

光源

L G B J 7 1 0 0 0 x 1 1 . 4 l m

管理番号

K 0 1 0 0 1 2 7 (1) D R 1

B Z 分類

B Z 1 0 / 0 . 7 / B Z 9 / 1 . 1 / B Z 8 / 1 . 8 / B Z 7 / 8 . 5 / B Z 6

器具効率

1 0 0 %

上方光束

2 4 %

下方光束

7 6 %

天井
壁
床

8 0 %					7 0 %					5 0 %					3 0 %					0 %
7 0	5 0	3 0	1 0		7 0	5 0	3 0	1 0		7 0	5 0	3 0	1 0		7 0	5 0	3 0	1 0		0 %
1 0 %					1 0 %					1 0 %					1 0 %					0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7
中 0 . 6 3
否 0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 2 0 H m

0 . 6	4 3	2 9	1 9	1 3	4 0	2 7	1 8	1 2	3 5	2 4	1 6	1 1	3 0	2 1	1 4	1 0	6
0 . 8	5 3	3 9	2 9	2 2	4 9	3 7	2 8	2 1	4 3	3 3	2 5	1 9	3 8	2 9	2 2	1 7	1 2
1 . 0	6 0	4 6	3 7	2 9	5 6	4 4	3 5	2 8	5 0	3 9	3 2	2 6	4 4	3 5	2 9	2 3	1 8
1 . 2 5	6 6	5 4	4 4	3 7	6 2	5 1	4 3	3 6	5 5	4 6	3 9	3 3	4 9	4 1	3 5	3 0	2 4
1 . 5	7 1	6 0	5 1	4 4	6 7	5 7	4 9	4 2	6 0	5 1	4 4	3 9	5 3	4 6	4 0	3 6	2 9
2 . 0	7 8	6 8	6 0	5 3	7 4	6 5	5 7	5 1	6 6	5 9	5 3	4 7	5 9	5 3	4 8	4 4	3 7
2 . 5	8 2	7 4	6 6	6 0	7 8	7 0	6 4	5 8	7 0	6 4	5 8	5 4	6 3	5 8	5 3	4 9	4 2
3 . 0	8 5	7 8	7 1	6 5	8 1	7 4	6 8	6 3	7 3	6 8	6 3	5 8	6 6	6 2	5 7	5 4	4 6
4 . 0	8 9	8 3	7 7	7 2	8 5	7 9	7 4	7 0	7 7	7 3	6 8	6 5	7 0	6 6	6 3	6 0	5 1
5 . 0	9 2	8 6	8 1	7 7	8 8	8 3	7 8	7 4	8 0	7 6	7 2	6 9	7 3	6 9	6 6	6 4	5 5
7 . 0	9 5	9 0	8 7	8 3	9 1	8 7	8 3	8 0	8 3	8 0	7 7	7 4	7 6	7 3	7 1	6 9	6 0
1 0 . 0	9 7	9 4	9 1	8 8	9 3	9 0	8 8	8 5	8 5	8 3	8 1	7 9	7 8	7 6	7 5	7 3	6 4

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

