

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 1 9 2 8 1 W

光源

L D A 7 L - D - G / S / Z 6 × 1

8 1 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 2 6 4 8 1 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 8

器具効率

8 9 %

上方光束

4 2 %

下方光束

4 7 %

反射率

天井

8 0 %

壁

7 0

5 0

3 0

1 0

床

1 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1 . 5 9 H m

1 . 5 9 H m

0 . 6

4 0

2 9

2 2

1 7

3 7

2 7

2 0

1 6

3 1

2 3

1 7

1 4

2 5

1 9

1 4

0 . 8

4 8

3 7

2 9

2 4

4 4

3 4

2 7

2 2

3 6

2 9

2 3

1 9

3 0

2 4

1 9

1 . 0

5 3

4 2

3 5

2 9

4 9

3 9

3 2

2 7

4 0

3 3

2 7

2 3

3 3

2 7

2 3

1 . 2 5

5 8

4 8

4 0

3 5

5 3

4 4

3 8

3 2

4 4

3 7

3 2

2 8

3 6

3 1

2 7

1 . 5

6 1

5 2

4 5

3 9

5 6

4 8

4 2

3 7

4 7

4 1

3 6

3 1

3 9

3 4

3 0

2 . 0

6 6

5 8

5 2

4 6

6 1

5 4

4 8

4 3

5 1

4 6

4 1

3 7

4 2

3 8

3 4

2 . 5

7 0

6 2

5 6

5 1

6 4

5 8

5 2

4 8

5 4

4 9

4 5

4 1

4 5

4 1

3 7

3 . 0

7 2

6 6

6 0

5 5

6 7

6 1

5 6

5 1

5 6

5 2

4 8

4 4

4 7

4 3

4 0

4 . 0

7 5

7 0

6 5

6 1

7 0

6 5

6 1

5 7

5 9

5 5

5 2

4 9

4 9

4 6

4 4

5 . 0

7 7

7 2

6 8

6 4

7 2

6 7

6 4

6 0

6 1

5 8

5 5

5 2

5 1

4 8

4 6

7 . 0

8 0

7 6

7 3

6 9

7 4

7 1

6 8

6 5

6 3

6 1

5 8

5 6

5 3

5 1

4 9

1 0 . 0

8 2

7 9

7 6

7 4

7 6

7 3

7 1

6 9

6 5

6 3

6 1

6 0

5 5

5 4

5 2

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

— 管軸に垂直 (A)

- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

H = 6

H = 7

H = 8

H = 9

H = 10

H = 12

H = 15

H = 20