

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD3430N

光源

LED5000\_70\_680 ×1 680.0 l m

管理番号

K0166801 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.00 H m

0.49 H m

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0.6  | 77  | 69  | 65  | 61  | 76  | 69  | 64  | 61  | 75  | 68  | 64  | 61  | 73  | 68  | 64  | 61  | 60 |
| 0.8  | 85  | 78  | 73  | 70  | 84  | 77  | 73  | 70  | 82  | 76  | 72  | 69  | 80  | 75  | 72  | 69  | 68 |
| 1.0  | 89  | 83  | 79  | 76  | 88  | 83  | 79  | 75  | 86  | 81  | 78  | 75  | 85  | 80  | 77  | 75  | 73 |
| 1.25 | 93  | 88  | 84  | 81  | 92  | 87  | 83  | 81  | 90  | 86  | 83  | 80  | 88  | 85  | 82  | 80  | 78 |
| 1.5  | 96  | 91  | 87  | 84  | 95  | 90  | 87  | 84  | 93  | 89  | 86  | 84  | 91  | 88  | 85  | 83  | 81 |
| 2.0  | 99  | 95  | 92  | 90  | 98  | 94  | 92  | 89  | 96  | 93  | 90  | 88  | 94  | 91  | 89  | 87  | 86 |
| 2.5  | 101 | 98  | 95  | 93  | 100 | 97  | 94  | 92  | 98  | 95  | 93  | 91  | 96  | 94  | 92  | 90  | 88 |
| 3.0  | 102 | 99  | 97  | 95  | 101 | 99  | 96  | 95  | 99  | 97  | 95  | 93  | 97  | 95  | 94  | 92  | 90 |
| 4.0  | 104 | 102 | 100 | 98  | 103 | 101 | 99  | 97  | 100 | 99  | 97  | 96  | 98  | 97  | 96  | 95  | 92 |
| 5.0  | 105 | 103 | 101 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99  | 101 | 100 | 99  | 98  | 99  | 98  | 97  | 96  | 94 |
| 7.0  | 106 | 105 | 103 | 102 | 105 | 104 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99  | 98  | 96 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 |

配光曲線

ランプ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)  
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X  
H=1.5  
H=2  
H=2.5  
H=3  
H=4  
H=5

