

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD3401L

光源

LED2700_70_540 x1 540.0 lm

管理番号

K0166795 (0) DB1

BZ分類

BZ4/1.4/BZ3

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良

0.67

中

0.63

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

1.25Hm

1.25Hm

0.6

60

48

41

36

59

48

41

36

56

47

40

36

54

46

40

35

34

0.8

70

60

52

47

69

59

52

47

66

58

52

47

64

57

51

47

45

1.0

77

67

61

55

76

67

60

55

73

65

59

55

71

64

59

54

52

1.25

83

75

68

63

82

74

68

63

79

72

67

62

76

70

66

62

60

1.5

87

79

73

69

86

78

73

68

83

77

72

68

80

75

71

67

65

2.0

92

86

81

77

91

85

80

76

88

83

79

75

85

81

78

75

72

2.5

96

90

86

82

94

89

85

81

91

87

84

80

89

85

82

80

77

3.0

98

93

89

86

96

92

88

85

94

90

87

84

91

88

85

83

81

4.0

100

97

94

91

99

96

93

90

96

94

91

89

94

92

89

88

85

5.0

102

99

96

94

101

98

95

93

98

96

94

92

96

94

92

90

88

7.0

104

102

100

98

102

101

99

97

100

98

97

95

98

96

95

94

91

10.0

105

104

102

101

104

102

101

100

101

100

99

98

99

98

97

96

93

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

X

10

60

40

20

10

8

6

4

2

1.5

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002

0.0000000001

0.00000000005

0.00000000002

0.00000000001

0.000000000005

0.000000000002

0.000000000001

0.0000000000005

0.0000000000002

0.0000000000001

0.00000000000005

0.00000000000002

0.00000000000001

0.000000000000005

0.000000000000002

0.000000000000001

0.0000000000000005

0.0000000000000002

0.0000000000000001

0.00000000000000005

0.00000000000000002

0.00000000000000001

0.000000000000000005

0.000000000000000002

0.000000000000000001

0.0000000000000