

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD5 1 6 0 N

光源

LLD5010NCC1 ×1 1095.0 l m

管理番号

K0187673 (1) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

96 %

上方光束

0 %

下方光束

96 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

H m

0.81 H m

0.81 H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

180°

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 1.0
H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5