

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD5 1 6 0 V

光源

LLD5010VCC1 ×1 1095.0 l m

管理番号

K0187673 (1) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

96 %

上方光束

0 %

下方光束

96 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.81 H m

0.81 H m

0.6

81

76

72

70

81

75

72

70

79

75

72

69

78

74

71

69

0.8

86

81

78

75

86

81

78

75

84

80

77

75

83

79

77

74

1.0

90

85

82

79

89

85

82

79

87

84

81

79

86

83

80

77

1.25

93

88

85

83

92

88

85

83

90

87

84

82

88

86

84

80

1.5

94

91

88

86

93

90

87

85

92

89

87

85

90

88

86

83

2.0

97

94

91

89

96

93

91

89

94

92

90

88

92

90

89

86

2.5

98

96

93

92

97

95

93

91

95

93

92

90

93

92

90

87

3.0

99

97

95

93

98

96

94

93

96

94

93

92

94

93

92

89

4.0

100

99

97

96

99

98

96

95

97

96

95

94

95

94

93

90

5.0

101

100

98

97

100

99

97

96

98

97

96

95

96

95

94

91

7.0

102

101

100

99

101

100

99

98

99

98

97

96

97

96

95

92

10.0

102

102

101

100

101

101

100

99

99

99

98

98

97

97

96

93

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 1.0
H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5