

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAS5060V

光源

LLD5010VCC1 x1 1095.0 lm

管理番号

K0187897 ( 0 ) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

91 %

上方光束

0 %

下方光束

91 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.82Hm

0.82Hm

0.6

79

74

71

68

78

73

70

68

77

73

70

68

76

72

70

68

67

0.8

84

79

76

74

83

79

76

74

82

78

75

73

80

77

75

73

72

1.0

86

82

80

77

86

82

79

77

84

81

79

77

83

80

78

77

75

1.25

89

85

83

81

88

85

82

80

87

84

82

80

85

83

81

79

78

1.5

91

87

85

83

90

87

84

83

88

86

84

82

87

84

83

81

80

2.0

93

90

88

86

92

89

87

86

90

88

86

85

88

87

85

84

82

2.5

94

92

90

88

93

91

89

88

91

89

88

87

89

88

87

86

84

3.0

95

93

91

90

94

92

90

89

92

90

89

88

90

89

88

87

85

4.0

96

94

93

92

95

93

92

91

93

92

91

90

91

90

89

88

86

5.0

96

95

94

93

95

94

93

92

93

92

92

91

92

91

90

89

87

7.0

97

96

95

94

96

95

94

94

94

93

93

92

92

91

91

88

10.0

98

97

96

96

97

96

95

95

95

94

94

93

93

92

92

89

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)  
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10  
H=1.5  
H=2  
H=2.5  
H=3  
H=4  
H=5