屋内照明器具特性

品番（品名）	PMLC1227W2S
光源	LED2700_70_2620 x1　　2620.0 lm
管理番号	K0178470(0)DY1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	3 %		
下方光束	97 %		
保守率	良	0.69	
	中	0.67	
	否	0.63	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0.49 m	1.19 m
2	0.61	1.23
2.5	0.74	1.28
3	0.86	1.35

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	82	75	71	68	81	75	71	68	79	74	70	68	78	73	70	68	66
0.8	88	82	78	75	87	81	77	75	85	80	77	74	83	79	76	74	72
1.0	91	86	82	79	90	85	82	79	88	84	81	78	86	83	80	78	76
1.25	94	90	86	83	93	89	86	83	91	87	84	82	89	86	83	81	79
1.5	97	92	89	86	95	91	88	86	93	90	87	85	91	88	86	84	82
2.0	99	96	93	91	98	95	92	90	95	93	91	89	93	91	89	87	85
2.5	101	98	95	93	100	97	95	93	97	95	93	91	95	93	91	90	87
3.0	102	99	97	95	101	98	96	95	98	96	94	93	96	94	93	91	89
4.0	103	101	100	98	102	100	99	97	99	98	97	95	97	96	95	94	91
5.0	104	103	101	100	103	101	100	99	100	99	98	97	98	97	96	95	92
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	101	100	99	99	99	98	97	97	93
10.0	106	105	105	104	105	104	103	103	102	101	101	100	99	99	98	98	94





5060.8
5060.8

パナソニック株式会社