

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD3 1 2 0 K

光源

L L D 3 0 2 0 C U 1 × 1 6 1 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 8 9 3 4 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

9 3 %

上方光束

0 %

下方光束

9 3 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 3 4 H m

0 . 3 4 H m

0 . 6

7 7

7 2

6 8

6 5

7 7

7 1

6 8

6 5

7 5

7 1

0 . 8

8 3

7 8

7 4

7 1

8 2

7 7

7 4

7 1

8 0

7 6

1 . 0

8 6

8 1

7 8

7 6

8 5

8 1

7 8

7 5

8 4

8 0

1 . 2 5

8 9

8 5

8 2

7 9

8 8

8 4

8 1

7 9

8 6

8 3

1 . 5

9 1

8 7

8 4

8 2

9 0

8 7

8 4

8 2

8 8

8 5

2 . 0

9 3

9 0

8 8

8 6

9 2

9 0

8 7

8 5

9 0

8 8

2 . 5

9 5

9 2

9 0

8 8

9 4

9 1

8 9

8 8

9 2

9 0

3 . 0

9 6

9 3

9 2

9 0

9 5

9 3

9 1

8 9

9 3

9 0

4 . 0

9 7

9 5

9 4

9 2

9 6

9 4

9 3

9 2

9 4

9 1

5 . 0

9 8

9 6

9 5

9 4

9 7

9 5

9 4

9 3

9 2

9 1

7 . 0

9 8

9 7

9 6

9 6

9 7

9 6

9 5

9 4

9 3

9 2

1 0 . 0

9 9

9 8

9 8

9 7

9 8

9 7

9 7

9 6

9 6

9 5

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 l x X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

1 0

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0