

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD5 1 6 1 V

光源

LLD5010VCC1 ×1 1095.0 l m

管理番号

K0187676 (2) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

81 %

上方光束

0 %

下方光束

81 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.80 H m

0.80 H m

0.6

70

65

62

61

69

65

62

60

68

65

62

60

67

64

62

60

59

0.8

74

70

67

65

73

70

67

65

72

69

67

65

71

68

66

65

64

1.0

77

73

71

69

76

73

70

68

75

72

70

68

74

71

69

68

67

1.25

79

76

73

72

78

75

73

71

77

74

72

71

76

74

72

71

69

1.5

80

78

75

74

80

77

75

73

78

76

74

73

77

75

74

72

71

2.0

82

80

78

77

82

79

78

76

80

78

77

75

79

77

76

75

73

2.5

83

81

80

78

83

81

79

78

81

80

78

77

80

78

77

76

75

3.0

84

83

81

80

83

82

80

79

82

80

79

78

80

79

78

77

76

4.0

85

84

83

82

84

83

82

81

83

82

81

80

81

80

79

79

77

5.0

86

85

84

83

85

84

83

82

83

82

82

81

81

81

80

80

78

7.0

86

86

85

84

85

85

84

83

84

83

83

82

82

82

81

81

79

10.0

87

86

86

85

86

85

85

84

84

84

84

83

83

82

82

81

79

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
60
40
20
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5