

屋内照明器具特性

品番 (品名)

P A V 1 2 5 4 5 W W W P 4 0 + N T S 9 0 3 5 4

光源

L E D 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 6 3 5 × 1 1 6 3 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 9 7 1 9 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 6 3

中

0 . 6

否

0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

A

30°

A'

30°

A

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8

A'

パナソニック株式会社