

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L D 1 3 1 2 N

光源

LED5000\_70\_299 x1 299.0 lm

管理番号

K0167074 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ4 / 0.7 / BZ3

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 ) ZCM

保守率

良

中

否

0.69

0.67

0.63

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

1.08Hm

1.06Hm

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

62

72

79

85

89

94

97

98

101

104

104

105

51

62

70

77

81

88

92

94

98

101

104

105

44

55

63

71

76

83

88

91

95

97

100

103

39

50

59

66

71

79

84

88

92

95

99

101

61

71

78

83

87

92

95

97

100

103

104

50

62

69

76

81

87

91

93

97

99

101

43

55

63

70

75

82

87

90

94

97

99

101

39

50

58

66

71

79

84

87

92

95

98

100

58

69

75

81

84

89

93

95

97

99

100

49

60

68

74

79

85

89

91

95

97

99

100

43

54

62

69

74

81

85

88

92

95

98

100

39

50

58

66

71

79

84

87

92

95

98

100

56

66

73

78

82

87

90

92

95

98

100

48

59

66

73

77

83

87

89

93

96

98

100

43

54

62

69

74

81

85

88

92

95

98

100

38

49

58

65

71

78

83

87

90

93

96

98

37

48

56

63

68

75

79

82

85

89

92

95

37

48

56

63

68

75

79

82

85

89

92

95

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

</