屋内照明器具特性

品番（品名）	SNC58202
光源	LED6200_70_5499 x1　　5499.0 lm
管理番号	K0181799(0)DR1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	26 %
下方光束	74 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.02 m	1.95 m
2	2.66	2.56
2.5	3.32	3.19
3	3.94	3.8

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	51	39	31	26	48	37	30	25	44	34	28	23	39	31	26	22	18
0.8	60	48	40	35	57	46	39	34	51	43	36	31	46	39	34	29	25
1.0	67	55	47	41	63	53	46	40	57	49	42	38	51	44	39	35	30
1.25	72	62	54	48	69	59	52	47	62	54	48	44	56	50	45	41	35
1.5	76	67	60	54	73	64	57	52	66	59	53	49	59	54	49	45	39
2.0	82	74	67	62	78	71	65	60	71	65	60	56	64	59	55	52	45
2.5	86	79	73	68	82	75	70	65	74	69	65	61	67	63	60	56	49
3.0	88	82	77	72	84	79	74	70	77	72	68	65	70	66	63	60	52
4.0	91	86	82	78	87	83	79	75	80	76	73	70	73	70	67	65	56
5.0	94	89	86	82	90	86	82	79	82	79	76	73	75	72	70	68	59
7.0	96	93	90	87	92	89	86	84	84	82	80	78	77	75	73	72	63
10.0	98	95	93	91	94	92	90	88	86	85	83	81	79	78	76	75	66





パナソニックエレクトリックワークス株式会社