屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB50634
光源	LED3500_70_1445 x1　　1445.0 lm
管理番号	K0146931(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %
上方光束	14 %
下方光束	86 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.06 m	1.96 m
2	2.73	2.58
2.5	3.42	3.2
3	4.11	3.83

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	52	39	31	25	50	38	30	25	46	36	29	24	42	33	27	23	20
0.8	61	49	40	34	59	47	39	34	54	44	38	32	50	42	36	31	28
1.0	67	56	47	41	65	54	46	40	60	51	44	39	55	48	42	37	33
1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	65	57	50	45	60	53	48	43	39
1.5	77	67	59	53	74	65	58	52	69	61	55	50	64	57	52	48	43
2.0	83	74	67	61	80	72	66	60	74	68	62	57	69	63	59	55	50
2.5	87	79	73	67	84	77	71	66	78	72	67	63	72	68	63	60	54
3.0	89	82	77	72	86	80	75	70	80	75	71	67	75	71	67	64	58
4.0	93	87	82	78	90	85	80	76	84	80	76	72	78	75	72	69	63
5.0	95	90	86	82	92	87	84	80	86	82	79	76	81	78	75	72	66
7.0	97	94	90	87	94	91	88	85	89	86	83	81	83	81	79	77	70
10.0	99	97	94	92	96	94	92	89	91	89	87	85	86	84	82	81	74


配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社