屋内照明器具特性


品番（品名）	SLB55027
光源	LED5000_70_3485 x1　　3485.0 lm
管理番号	K0195204(0)DB1
BZ分類	BZ6


器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %
保守率	良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19
0.8	61	49	40	34	58	47	39	34	53	43	37	32	48	40	35	30	26
1.0	67	56	47	41	64	54	46	40	58	50	43	38	53	46	40	36	32
1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	64	56	49	45	58	52	46	42	37
1.5	77	67	60	54	74	65	58	52	67	60	54	49	62	56	51	47	41
2.0	83	74	68	62	79	72	65	60	73	66	61	57	67	62	57	54	48
2.5	86	79	73	68	83	76	71	66	76	71	66	62	70	66	62	58	52
3.0	89	82	77	72	85	80	75	70	79	74	70	66	72	69	65	62	55
4.0	92	87	82	78	89	84	80	76	82	78	75	71	76	73	70	67	60
5.0	94	90	86	82	91	87	83	80	84	81	78	75	78	75	73	70	63
7.0	97	93	90	87	93	90	87	85	87	84	82	80	80	78	76	75	67
10.0	99	96	94	92	95	93	91	89	89	87	85	83	82	81	79	78	70

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.28 m	2.29 m
2	2.98	2.83
2.5	3.7	3.41
3	4.43	4





213.9
206.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社