屋内照明器具特性


品番（品名）	SLB55029
光源	LED2700_70_3100 x1　　3100.0 lm
管理番号	K0195204(0)DB1
BZ分類	BZ6


器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %
保守率	良 0.69 / 中 0.67 / 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.28 m	2.29 m
2	2.98	2.83
2.5	3.7	3.41
3	4.43	4

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19
0.8	61	49	40	34	58	47	39	34	53	43	37	32	48	40	35	30	26
1.0	67	56	47	41	64	54	46	40	58	50	43	38	53	46	40	36	32
1.25	73	62	54	48	70	60	53	47	64	56	49	45	58	52	46	42	37
1.5	77	67	60	54	74	65	58	52	67	60	54	49	62	56	51	47	41
2.0	83	74	68	62	79	72	65	60	73	66	61	57	67	62	57	54	48
2.5	86	79	73	68	83	76	71	66	76	71	66	62	70	66	62	58	52
3.0	89	82	77	72	85	80	75	70	79	74	70	66	72	69	65	62	55
4.0	92	87	82	78	89	84	80	76	82	78	75	71	76	73	70	67	60
5.0	94	90	86	82	91	87	83	80	84	81	78	75	78	75	73	70	63
7.0	97	93	90	87	93	90	87	85	87	84	82	80	80	78	76	75	67
10.0	99	96	94	92	95	93	91	89	89	87	85	83	82	81	79	78	70





213.9
206.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社