

屋内照明器具特性

品番 (品名) S L B 1 5 7 8 3 + S L K 2 2 0 0 1 + S L K 2 9 0

光源 L L D 3 4 2 1 L C B 1 × 1 7 0 0 . 0 l m

管理番号 K 0 1 9 3 6 8 5 (0) D B 1

B Z 分類 B Z 1 / 1 . 8 / B Z 2 / 8 . 5 / B Z 3

器具効率	9 7 %	反射率	天井	8 0 %				7 0 %				5 0 %				3 0 %				0 %
			壁	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	0 %
			床	1 0 %				1 0 %				1 0 %				1 0 %				0 %
上方光束	1 1 %	室指数	照明率 (X 0 . 0 1)																	Z C M
下方光束	8 6 %																			

保守率

良 0 . 6 3
中 0 . 6
否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 4 H m

0 . 5 4 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X
H = 1 . 5
H = 2
H = 2 . 5
H = 3
H = 4
H = 5