屋内照明器具特性

品番（品名）	SLC40123
光源	LED6200_70_4000 x1　　4000.0 lm
管理番号	K0194865(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.63Hm	1.63Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	43	35	29	53	42	34	29	50	40	33	29	47	39	32	28	26
0.8	65	54	46	40	63	53	45	40	60	50	44	39	56	48	43	38	35
1.0	72	61	53	48	70	60	53	47	66	57	51	46	62	55	49	45	42
1.25	78	68	61	55	76	67	60	54	71	64	58	53	68	61	56	52	48
1.5	82	73	66	60	79	71	65	60	75	68	63	58	71	65	61	57	53
2.0	87	80	74	68	85	78	72	67	81	75	70	66	76	72	67	64	60
2.5	91	84	79	74	88	82	77	73	84	79	75	71	80	76	72	69	65
3.0	93	87	82	78	91	85	81	77	86	82	78	75	82	79	75	72	68
4.0	96	91	87	84	94	90	86	82	89	86	83	80	85	82	80	77	73
5.0	98	94	91	87	96	92	89	86	91	88	86	83	87	85	83	80	76
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	94	91	89	87	90	88	86	84	80
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	92	91	92	90	89	88	83





294.8
239.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社