# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLGB82917 |
| 光源 | LED2700_70_190 x1　　190.0 lm |
| 管理番号 | K0169181（1）DR1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 50 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 50 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 51 | 40 | 32 | 27 | 47 | 37 | 31 | 26 | 40 | 32 | 27 | 23 | 33 | 27 | 23 | 20 | 15 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 60 | 50 | 42 | 37 | 56 | 46 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 32 | 40 | 35 | 31 | 28 | 21 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 66 | 57 | 50 | 45 | 61 | 53 | 47 | 42 | 52 | 46 | 41 | 38 | 44 | 39 | 36 | 33 | 25 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 72 | 63 | 57 | 52 | 67 | 59 | 53 | 49 | 57 | 51 | 47 | 43 | 48 | 44 | 41 | 38 | 29 |
| | | 1.5 | 76 | 68 | 62 | 57 | 70 | 64 | 58 | 54 | 60 | 55 | 51 | 48 | 51 | 47 | 44 | 41 | 32 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 81 | 74 | 69 | 65 | 75 | 70 | 65 | 61 | 64 | 60 | 57 | 54 | 54 | 51 | 49 | 47 | 36 |
| | | 2.5 | 84 | 79 | 74 | 70 | 78 | 73 | 69 | 66 | 67 | 63 | 60 | 58 | 57 | 54 | 52 | 50 | 38 |
| | | 3.0 | 86 | 81 | 77 | 74 | 80 | 76 | 72 | 69 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 52 | 40 |
| | | 4.0 | 89 | 85 | 82 | 79 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 60 | 58 | 57 | 56 | 42 |
| | | 5.0 | 91 | 88 | 85 | 82 | 84 | 82 | 79 | 77 | 73 | 71 | 69 | 67 | 61 | 60 | 59 | 58 | 43 |
| | | 7.0 | 93 | 90 | 88 | 86 | 86 | 84 | 82 | 81 | 74 | 73 | 71 | 70 | 63 | 62 | 61 | 60 | 45 |
| | | 10.0 | 94 | 92 | 91 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 76 | 74 | 73 | 73 | 64 | 63 | 63 | 62 | 46 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.00Hm | 1.64Hm |
| | | |
| | | |
| | | |









パナソニックエレクトリックワークス株式会社