

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGE1121

光源

LLD3020LCB1 × 1 795.0 l m

管理番号

K0176345 (0) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

89 %

上方光束

0 %

下方光束

89 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.41 H m

0.41 H m

0.6	76	70	67	65	75	70	67	65	74	70	67	65	73	69	66	65	64
0.8	81	76	73	71	80	76	73	71	79	75	72	70	78	74	72	70	69
1.0	84	80	77	75	83	79	77	75	82	79	76	74	81	78	76	74	73
1.25	87	83	80	78	86	82	80	78	84	81	79	77	83	80	79	77	76
1.5	88	85	83	81	87	84	82	80	86	83	81	80	84	82	81	79	78
2.0	90	88	86	84	90	87	85	84	88	86	84	83	86	85	83	82	80
2.5	92	89	88	86	91	89	87	86	89	87	86	85	87	86	85	84	82
3.0	93	91	89	88	92	90	88	87	90	88	87	86	88	87	86	85	83
4.0	94	92	91	90	93	91	90	89	91	90	89	88	89	88	87	87	85
5.0	94	93	92	91	93	92	91	90	91	90	90	89	90	89	88	88	85
7.0	95	94	93	92	94	93	92	92	92	91	91	90	90	89	89	89	86
10.0	95	95	94	94	94	94	93	93	92	92	92	91	91	90	90	90	87

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0