

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGE552LF

光源

LDA4L-H-E17/S/4 x1

440.0lm

管理番号

K0188857(0)DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

49%

上方光束

30%

下方光束

19%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63
0.6
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	20	14	10	8	18	13	9	7	14	10	7	5	10	7	5	3	0
0.8	24	18	14	11	21	16	12	10	16	12	9	7	12	9	7	5	1
1.0	27	21	17	13	24	19	15	12	18	14	12	9	13	11	8	6	2
1.25	29	24	19	16	26	21	17	15	20	17	14	11	15	12	10	8	3
1.5	31	26	22	19	28	23	20	17	22	18	15	13	16	13	11	9	4
2.0	34	29	25	22	30	26	23	20	24	21	18	16	18	15	13	12	5
2.5	36	32	28	25	32	28	25	23	25	22	20	18	19	17	15	13	6
3.0	37	33	30	27	33	30	27	25	26	24	22	20	20	18	16	15	7
4.0	39	36	33	30	35	32	30	27	28	26	24	22	21	20	18	17	9
5.0	40	37	35	32	36	34	31	29	29	27	25	24	22	21	19	18	10
7.0	41	39	37	35	37	36	34	32	30	29	27	26	23	22	21	20	11
10.0	42	41	39	38	39	37	36	34	31	30	29	28	24	23	23	22	13

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

20lx

10lx

8lx

6lx

4lx

2lx

1lx

0.5lx

0.2lx

0.1lx

0.05lx

0.02lx

0.01lx

0.005lx

0.002lx

0.001lx

H=2.5

H=2.5

H=3.5

H=4.5

H=5.5

H=1.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社