屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＮＣＸ５１３００
光源	ＬＥＤ６２００＿７０＿５０００　ｘ１　　５０００．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１７０８３４（０）Ｄ　１
ＢＺ分類	ＢＺ５


器具効率	１００　％
上方光束	０　％
下方光束	１００　％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．２９Ｈｍ	１．２９Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																	ＺＣＭ
０．６	５６	４４	３６	３１	５５	４３	３６	３１	５３	４２	３５	３０	５０	４１	３５	３０	２８
０．８	６６	５５	４７	４１	６５	５４	４６	４１	６２	５３	４６	４１	６０	５１	４５	４０	３８
１．０	７３	６２	５４	４９	７１	６１	５４	４８	６８	６０	５３	４８	６６	５８	５２	４８	４５
１．２５	７９	６９	６２	５６	７７	６８	６１	５６	７４	６６	６０	５５	７１	６５	５９	５５	５３
１．５	８３	７４	６７	６２	８２	７３	６７	６２	７８	７１	６６	６１	７６	６９	６４	６０	５８
２．０	８９	８１	７５	７０	８７	８０	７５	７０	８４	７８	７３	６９	８１	７６	７２	６８	６６
２．５	９３	８６	８１	７６	９１	８５	８０	７６	８８	８３	７８	７５	８５	８１	７７	７４	７１
３．０	９５	８９	８５	８０	９３	８８	８４	８０	９０	８６	８２	７９	８８	８４	８１	７８	７５
４．０	９８	９４	９０	８６	９７	９３	８９	８６	９４	９０	８７	８４	９１	８８	８５	８３	８０
５．０	１００	９６	９３	９０	９９	９５	９２	８９	９６	９３	９０	８８	９３	９１	８８	８６	８４
７．０	１０２	１００	９７	９５	１０１	９８	９６	９４	９８	９６	９４	９２	９６	９４	９２	９１	８８
１０．０	１０４	１０２	１００	９８	１０３	１０１	９９	９７	１００	９９	９７	９６	９８	９６	９５	９４	９１





パナソニックエレクトリックワークス株式会社