屋内照明器具特性

品番（品名）	SPL5427
光源	LLD4000LCE1 x4　　845.0 lm
管理番号	K0176038（0）DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	91 %
上方光束	0 %
下方光束	91 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.27Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	52	41	34	29	51	40	34	29	49	39	33	29	47	38	33	29	27			
0.8	61	51	44	39	60	50	43	38	57	49	43	38	55	48	42	38	36			
1.0	67	58	51	45	66	57	50	45	63	55	50	45	61	54	49	45	43			
1.25	73	64	58	52	71	63	57	52	69	62	56	52	66	60	55	51	49			
1.5	77	69	63	58	75	68	62	57	72	66	61	57	70	64	60	56	54			
2.0	82	75	70	65	80	74	69	65	78	72	68	64	75	71	67	63	61			
2.5	85	79	75	71	84	78	74	70	81	76	73	69	78	75	71	68	66			
3.0	87	82	78	74	86	81	77	74	83	79	76	73	81	77	75	72	70			
4.0	90	86	83	80	89	85	82	79	86	83	80	78	84	81	79	77	74			
5.0	92	89	86	83	91	88	85	82	88	86	83	81	86	84	82	80	77			
7.0	94	91	89	87	93	90	88	86	90	88	87	85	88	86	85	84	81			
10.0	95	94	92	90	94	93	91	90	92	91	89	88	90	89	87	86	84			

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社