屋内照明器具特性

品番（品名）	SPL5429
光源	LLD2020LCE1 x4　　460.0 lm
管理番号	K0183109(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	84 %
上方光束	0 %
下方光束	84 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.40Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	69	63	60	58	68	63	60	57	67	62	60	57	66	62	59	57	56
0.8	74	69	66	63	73	68	65	63	72	68	65	63	70	67	65	63	62
1.0	77	72	69	67	76	72	69	67	75	71	68	66	73	70	68	66	65
1.25	79	76	73	70	79	75	72	70	77	74	72	70	76	73	71	69	68
1.5	81	78	75	73	80	77	75	72	79	76	74	72	77	75	73	71	70
2.0	83	81	78	76	83	80	78	76	81	79	77	75	79	77	76	74	73
2.5	85	82	80	79	84	82	80	78	82	80	79	77	81	79	78	76	75
3.0	86	84	82	80	85	83	81	80	83	81	80	79	81	80	79	78	76
4.0	87	85	84	82	86	84	83	82	84	83	82	81	82	81	80	80	78
5.0	88	86	85	84	87	85	84	83	85	84	83	82	83	82	81	81	79
7.0	88	87	86	86	87	87	86	85	86	85	84	83	84	83	83	82	80
10.0	89	88	88	87	88	87	87	86	86	86	85	85	84	84	84	83	81


配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社