# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XAD1423V |
| 光源 | LED3500_70_400 x1　　400.0 lm |
| 管理番号 | K0166927(1)D 1 |
| BZ分類 | BZ1 |


| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |


| | |
|---|---|
| 保守率 | 良 0.67<br>中 0.63<br>否 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.41Hm | 0.41Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 83 | 76 | 72 | 69 | 82 | 76 | 72 | 69 | 80 | 75 | 72 | 69 | 79 | 75 | 71 | 69 | 68 |
| 0.8 | 88 | 83 | 79 | 76 | 88 | 82 | 79 | 76 | 86 | 81 | 78 | 76 | 85 | 81 | 78 | 75 | 74 |
| 1.0 | 92 | 87 | 83 | 80 | 91 | 86 | 83 | 80 | 89 | 85 | 82 | 80 | 88 | 84 | 82 | 79 | 78 |
| 1.25 | 95 | 91 | 87 | 84 | 94 | 90 | 87 | 84 | 92 | 89 | 86 | 84 | 91 | 88 | 85 | 83 | 82 |
| 1.5 | 97 | 93 | 90 | 87 | 96 | 92 | 89 | 87 | 94 | 91 | 89 | 86 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 |
| 2.0 | 100 | 97 | 94 | 91 | 99 | 96 | 93 | 91 | 97 | 94 | 92 | 90 | 95 | 93 | 91 | 89 | 88 |
| 2.5 | 102 | 99 | 96 | 94 | 101 | 98 | 96 | 94 | 98 | 96 | 94 | 93 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 |
| 3.0 | 103 | 100 | 98 | 96 | 102 | 99 | 97 | 96 | 99 | 98 | 96 | 94 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 |
| 4.0 | 104 | 102 | 100 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 |
| 5.0 | 105 | 103 | 102 | 100 | 104 | 102 | 101 | 100 | 102 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 94 |
| 7.0 | 106 | 105 | 104 | 103 | 105 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 |






パナソニックエレクトリックワークス株式会社