
屋内照明器具特性


品番（品名）	XAD5120V
光源	LLD5020VCC1 x1　　1085.0 lm
管理番号	K0187674(2)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	97 %
上方光束	0 %
下方光束	97 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.45Hm	0.45Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	77	70	65	62	76	69	65	62	74	69	65	62	73	68	65	62	61			
0.8	83	77	73	70	82	77	72	70	81	76	72	69	79	75	72	69	68			
1.0	87	82	78	75	86	81	77	74	85	80	77	74	83	79	76	74	72			
1.25	91	86	82	79	90	85	82	79	88	84	81	78	86	83	80	78	77			
1.5	93	89	85	83	92	88	85	82	90	87	84	82	88	85	83	81	79			
2.0	96	92	90	87	95	92	89	87	93	90	88	86	91	89	87	85	83			
2.5	98	95	92	90	97	94	92	90	95	92	90	89	93	91	89	88	86			
3.0	99	96	94	92	98	96	93	92	96	94	92	90	94	92	91	89	87			
4.0	100	98	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	95	94	93	92	90			
5.0	101	100	98	97	100	99	97	96	98	97	96	95	96	95	94	93	91			
7.0	102	101	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	97	96	96	95	92			
10.0	103	102	101	101	102	101	100	100	100	99	99	98	98	97	97	96	94			





2641.2
2615.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社