

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGB1044

光源

LLD2000CU1 x1 566.0 lm

管理番号

K0179077 (0) DR1

BZ分類

BZ5/0.7/BZ4/1.8/BZ5

器具効率

95 %

上方光束

7 %

下方光束

88 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

1.29Hm

1.29Hm

0.6	54	43	36	31	53	42	36	31	50	41	35	30	47	39	34	30	28
0.8	64	53	46	41	62	52	45	40	59	50	44	40	56	48	43	39	36
1.0	70	60	53	48	68	59	52	47	64	57	51	46	61	55	49	45	43
1.25	75	66	60	54	73	65	59	54	70	63	57	53	66	60	55	52	49
1.5	79	71	65	59	77	69	64	59	73	67	62	57	69	64	60	56	53
2.0	84	77	71	67	82	76	70	66	78	73	68	64	74	70	66	63	59
2.5	87	81	76	72	85	80	75	71	81	76	72	69	77	73	70	67	63
3.0	89	84	80	76	87	82	78	75	83	79	76	72	79	76	73	70	67
4.0	92	88	84	81	90	86	83	80	86	83	80	77	82	80	77	75	71
5.0	94	90	87	84	92	89	86	83	88	85	83	80	84	82	80	78	74
7.0	96	93	91	88	94	91	89	87	90	88	86	84	86	85	83	81	77
10.0	98	96	94	92	96	94	92	90	92	90	89	87	88	87	86	84	80

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

