屋内照明器具特性

品番（品名）	XLW412NENZ
光源	LED5000_85_1910 x1　　1910.0 lm
管理番号	K0141079(5)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	良	0.83
	中	0.81
	否	0.77
下方投影面積		cm²
等価発光面積		cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.97 m	2.09 m
2	2.6	2.65
2.5	3.24	3.22
3	3.86	3.82

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	38	32	28	25
0.8	64	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	45	62	54	48	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	71	63	56	51	67	60	55	50	47
1.5	81	72	64	59	79	70	63	58	75	67	61	57	71	65	60	55	52
2.0	87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
2.5	90	83	77	73	88	82	76	72	84	78	74	70	80	75	71	68	64
3.0	93	87	81	77	90	85	80	76	86	82	77	74	82	78	75	72	68
4.0	96	91	87	83	94	89	85	82	90	86	82	79	86	83	80	77	73
5.0	98	94	90	87	96	92	89	85	92	88	86	83	88	85	83	81	76
7.0	100	97	94	91	98	95	93	90	94	92	89	87	90	88	87	85	80
10.0	102	100	98	95	100	98	96	94	96	94	93	91	92	91	90	88	84





パナソニックエレクトリックワークス株式会社