屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1543
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0190060（1）DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	75 %
上方光束	0 %
下方光束	75 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.35Hm	1.35Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	46	37	32	28	45	37	31	28	43	36	31	28	42	35	31	28	26			
0.8	54	46	41	37	53	46	41	37	51	45	41	37	50	44	40	37	36			
1.0	59	53	48	44	58	52	47	44	56	51	47	43	55	50	46	43	42			
1.25	64	58	53	50	63	57	53	49	61	56	52	49	59	55	51	49	47			
1.5	67	61	57	53	65	60	56	53	63	59	56	53	62	58	55	52	51			
2.0	70	66	62	59	69	65	62	59	67	64	61	58	65	62	60	58	56			
2.5	72	69	66	63	71	68	65	62	69	66	64	62	68	65	63	61	59			
3.0	74	71	68	65	73	70	67	65	71	68	66	64	69	67	65	63	62			
4.0	76	73	71	69	75	73	70	68	73	71	69	67	71	69	68	67	65			
5.0	77	75	73	71	76	74	72	71	74	72	71	70	72	71	70	68	67			
7.0	78	77	75	74	77	76	75	73	76	74	73	72	74	73	72	71	69			
10.0	79	78	77	76	78	77	76	75	77	76	75	74	75	74	73	73	71			

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社