屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE1123
光源	LLD3020NCB1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0176345(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	76	70	67	65	75	70	67	65	74	70	67	65	73	69	66	65	64
0.8	81	76	73	71	80	76	73	71	79	75	72	70	78	74	72	70	69
1.0	84	80	77	75	83	79	77	75	82	79	76	74	81	78	76	74	73
1.25	87	83	80	78	86	82	80	78	84	81	79	77	83	80	79	77	76
1.5	88	85	83	81	87	84	82	80	86	83	81	80	84	82	81	79	78
2.0	90	88	86	84	90	87	85	84	88	86	84	83	86	85	83	82	80
2.5	92	89	88	86	91	89	87	86	89	87	86	85	87	86	85	84	82
3.0	93	91	89	88	92	90	88	87	90	88	87	86	88	87	86	85	83
4.0	94	92	91	90	93	91	90	89	91	90	89	88	89	88	87	87	85
5.0	94	93	92	91	93	92	91	90	91	90	90	89	90	89	88	88	85
7.0	95	94	93	92	94	93	92	92	92	91	91	90	90	90	89	89	86
10.0	95	95	94	94	94	94	93	93	92	92	92	91	91	90	90	90	87





3080.4
3080.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社