屋内照明器具特性

品番（品名）	XED1112V
光源	LED3500_70_305 x1　　305.0 lm
管理番号	K0166781（1）DB1
BZ分類	BZ3


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.21Hm	1.21Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	62	52	45	40	61	51	44	40	59	50	44	39	57	49	43	39	38
0.8	73	63	56	51	72	62	56	51	69	61	55	51	67	60	55	51	49
1.0	79	70	64	59	78	70	64	59	75	68	63	59	73	67	62	58	56
1.25	85	77	71	66	84	76	71	66	81	75	70	66	79	73	69	65	63
1.5	89	82	76	72	87	81	75	71	85	79	74	71	82	77	73	70	68
2.0	94	88	83	79	92	87	82	79	89	85	81	78	87	83	80	77	75
2.5	96	92	87	84	95	91	87	83	92	89	85	82	90	87	84	81	79
3.0	98	94	91	87	97	93	90	87	95	91	88	86	92	89	87	85	82
4.0	101	98	95	92	100	97	94	91	97	95	92	90	95	93	91	89	86
5.0	102	100	97	95	101	99	96	94	99	97	95	93	96	95	93	91	89
7.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	96	94	92
10.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	99	99	98	97	94





パナソニックエレクトリックワークス株式会社