屋内照明器具特性

品番（品名）	XED1200N
光源	LED5000_70_375 x1　　375.0 lm
管理番号	K0166788(1)DB1
BZ分類	BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.21Hm	1.21Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	63	52	45	40	61	51	45	40	59	50	44	40	57	49	44	40	38		
0.8	73	63	56	52	72	63	56	51	69	61	56	51	67	60	55	51	49		
1.0	80	71	64	60	78	70	64	59	76	69	63	59	73	67	63	59	57		
1.25	85	78	72	67	84	77	71	67	81	75	70	66	79	74	69	66	64		
1.5	89	82	77	72	88	81	76	72	85	79	75	71	83	78	74	71	69		
2.0	94	88	84	80	93	87	83	79	90	85	82	79	87	84	80	78	76		
2.5	97	92	88	85	95	91	87	84	93	89	86	83	90	87	85	82	80		
3.0	99	95	91	88	97	94	90	88	95	92	89	86	93	90	87	85	83		
4.0	101	98	95	93	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	89	87		
5.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	97	95	93	92	89		
7.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	97	98	97	96	95	92		
10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	94		

配光曲線

ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社