屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22002+SLK290
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193692(0)DB1
BZ分類	BZ1/1.1/BZ2/3.5/BZ3

器具効率	93 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	9 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	84 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	66	58	53	50	65	58	53	50	63	56	52	49	60	55	51	49	47
	中 0.6	0.8	73	65	60	57	71	65	60	56	68	63	59	56	66	61	58	55	53
	否 0.56	1.0	77	70	65	62	75	69	65	61	72	67	63	60	69	65	62	59	57
下方投影面積	cm^2	1.25	81	75	70	66	79	73	69	66	76	71	67	64	73	69	66	63	60
等価発光面積	cm^2	1.5	83	78	73	70	81	76	72	69	78	74	70	68	75	71	69	66	63
		2.0	87	82	78	75	85	80	77	74	81	78	75	72	78	75	72	70	67
		2.5	89	85	81	78	87	83	80	77	83	80	77	75	80	77	75	73	70
		3.0	90	87	83	81	88	85	82	80	84	82	79	77	81	79	77	75	71
		4.0	92	89	87	84	90	87	85	83	86	84	82	80	83	81	79	78	74
		5.0	93	91	88	86	91	89	87	85	87	86	84	82	84	82	81	80	75
		7.0	95	93	91	89	93	91	89	88	89	87	86	85	85	84	83	82	77
		10.0	96	94	93	91	94	92	91	90	90	89	88	87	86	85	84	84	79

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.48H m	0.51H m





2023.8
1923.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社