屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX410REN
光源	LED5000_85_1940 x1　　1940.0 lm
管理番号	K0192152(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.12 m
2	2.62	2.66
2.5	3.26	3.22
3	3.89	3.8

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	57	45	37	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	36	31	29			
0.8	67	55	47	42	65	55	47	42	63	53	46	41	60	52	46	41	39			
1.0	73	63	55	49	72	62	55	49	69	60	54	49	66	59	53	48	46			
1.25	79	70	62	57	78	69	62	57	75	67	61	56	72	65	60	56	53			
1.5	84	75	68	62	82	74	67	62	79	72	66	62	76	70	65	61	59			
2.0	89	82	76	71	88	81	75	71	85	79	74	70	82	77	73	69	67			
2.5	93	87	81	77	91	86	81	76	88	83	79	75	86	81	78	74	72			
3.0	95	90	85	81	94	89	84	81	91	87	83	80	88	85	81	78	76			
4.0	99	94	90	87	97	93	90	86	94	91	88	85	92	89	86	84	81			
5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	91	89	87	85			
7.0	103	100	98	95	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	91	89			
10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92			



パナソニックエレクトリックワークス株式会社