屋内照明器具特性

品番（品名）	XND0658SL
光源	LED3000_85_560 x1　　560.0 lm
管理番号	K0176473(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	77	70	65	61	76	69	65	61	75	68	64	61	73	68	64	61	60
	中 0.77	0.8	85	79	74	71	84	78	74	70	82	77	73	70	81	76	73	70	69
	否 0.68	1.0	90	84	80	77	89	84	80	76	87	82	79	76	85	81	78	76	74
下方投影面積	cm^2	1.25	94	89	85	82	93	88	84	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79
等価発光面積	cm^2	1.5	97	92	88	86	95	91	88	85	93	90	87	85	92	89	86	84	82
		2.0	100	96	93	91	99	95	92	90	96	94	91	89	95	92	90	88	87
		2.5	102	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
		3.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91
		4.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93
		5.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	94
		7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
		10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	102	101	101	100	100	97

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.75Hm	0.75Hm





1375.6
1375.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社