屋内照明器具特性

品番（品名）	XFL326KL
光源	LDL40S.N/14/26(2600A) x2　　2600.0 lm
管理番号	K0126770(5)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/3.5/BZ4

器具効率	74 %		
上方光束	0 %		
下方光束	74 %		
保守率	良	0.77	
	中	0.72	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.81 m	1.98 m
2	2.39	2.47
2.5	2.97	2.98
3	3.55	3.5

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	46	38	32	29	45	37	32	29	43	36	32	29	42	36	32	28	27
0.8	53	46	40	37	52	45	40	37	50	44	40	36	49	43	39	36	35
1.0	58	51	46	42	57	50	46	42	55	49	45	42	53	48	45	42	40
1.25	62	56	51	48	61	55	51	47	59	54	50	47	57	53	49	47	45
1.5	65	59	55	51	64	59	55	51	62	57	54	51	60	56	53	50	49
2.0	69	64	60	57	68	63	60	57	65	62	59	56	64	60	58	56	54
2.5	71	67	64	61	70	66	63	60	68	65	62	60	66	63	61	59	57
3.0	72	69	66	64	71	68	65	63	69	67	64	62	67	65	63	61	60
4.0	74	72	69	67	73	71	69	67	71	69	67	66	70	68	66	65	63
5.0	76	73	71	70	75	73	71	69	73	71	69	68	71	69	68	67	65
7.0	77	75	74	72	76	74	73	72	74	73	72	71	72	71	70	69	67
10.0	78	77	76	75	77	76	75	74	75	74	73	73	73	73	72	71	69

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



348.0
348.0

パナソニック株式会社