非常用照明器具特性



品番	XLF213NNN(WALL)		
名称			
光源	LED5000/98/470		
管理番号	K0151866(7)DR1		
光束	940lm x 1.00		
保守率	0.93		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
XLF213NNN(WALL)	2.3	1.1	0.6
備考	非常点灯時の照度(30分後)		





パナソニック株式会社

98.8

品番	XLF213NNN(WALL)		
名称			
光源	LED5000/98/470		
管理番号	K0151866(7)DR 1		
光束	940.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.93		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

階段配置表

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0		
Y=1.0(m)	2.0Lx	X+	5.2	6.1	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0	9.3		
		X-	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.2		
	1.0Lx	X+	6.8	7.8	8.7	9.3	9.9	10.9	11.7	12.3		
Y=1.5(m)	2.0Lx	X+	4.8	5.7	6.4	7.0	7.5	8.3	8.8	9.2		
		X-	0.1	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.1		
	1.0Lx	X+	6.4	7.5	8.4	9.1	9.7	10.7	11.6	12.2		
Y=2.0(m)												