

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

XND0618WV

光源

LED3500\_85\_595 ×1 595.0 lm

管理番号

K0176485 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井

壁

床

室指数

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

H m

0.74 H m

0.74 H m

0.6 77 70 65 61 76 69 64 61 75 68 64 61 73 68 64 61 60  
0.8 85 78 74 70 84 78 74 70 82 77 73 70 81 76 73 70 68  
1.0 90 84 80 76 89 83 79 76 87 82 79 76 85 81 78 76 74  
1.25 94 89 85 82 93 88 84 82 91 87 84 81 89 86 83 80 79  
1.5 96 92 88 85 95 91 88 85 93 90 87 85 91 88 86 84 82  
2.0 100 96 93 90 99 95 92 90 96 94 91 89 95 92 90 88 86  
2.5 102 98 96 94 100 98 95 93 98 96 94 92 96 94 93 91 89  
3.0 103 100 98 96 102 99 97 95 99 97 96 94 97 96 94 93 91  
4.0 104 102 100 99 103 101 100 98 101 99 98 97 99 98 96 95 93  
5.0 105 104 102 101 104 103 101 100 102 101 99 98 100 99 98 97 94  
7.0 106 105 104 103 105 104 103 102 103 102 101 100 101 100 99 99 96  
10.0 107 106 105 104 106 105 104 103 104 103 102 101 101 100 100 99 97

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 ( A )  
----- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5  
H=2  
H=2.5  
H=3  
H=4  
H=5

