屋内照明器具特性

品番（品名）	XLH1550UW
光源	LED4000_85_1370 x1　　1370.0 lm
管理番号	K0173384(0)DB1
BZ分類	BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.77	
	中	0.72	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.37Hm	0.84Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	74	66	61	57	73	65	60	57	72	65	60	57	70	64	60	57	55			
0.8	82	74	69	66	81	74	69	65	79	73	68	65	77	72	68	65	63			
1.0	87	80	75	71	86	79	75	71	84	78	74	71	82	77	73	71	69			
1.25	91	85	80	77	90	84	80	77	88	83	79	76	86	82	78	76	74			
1.5	94	88	84	81	93	88	84	81	90	86	83	80	88	85	82	79	78			
2.0	97	93	90	87	96	92	89	86	94	91	88	85	92	89	87	84	83			
2.5	100	96	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86			
3.0	101	98	95	93	100	97	95	92	98	95	93	91	95	93	92	90	88			
4.0	103	101	98	96	102	100	98	96	99	98	96	94	97	96	94	93	91			
5.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92			
7.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	97	94			
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96			





1769.5
1766.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社