

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1556WNK

光源

LED5000_85_1595 x1 1595.0 lm

管理番号

K0176635 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

壁

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

床

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.77Hm

0.77Hm

0.6 87 82 78 76 87 82 78 76 85 81 78 76 84 80 78 76 75
0.8 93 88 85 82 92 88 85 82 91 87 84 82 89 86 84 82 81
1.0 96 92 89 87 95 91 89 87 94 91 88 86 92 90 87 86 85
1.25 99 95 92 90 98 95 92 90 96 93 91 89 95 92 90 89 88
1.5 100 97 95 93 99 97 94 92 98 95 93 92 96 94 92 91 90
2.0 102 100 98 96 102 99 97 95 100 98 96 95 98 96 95 94 92
2.5 104 102 100 98 103 101 99 98 101 99 98 96 99 98 97 95 94
3.0 105 103 101 100 104 102 100 99 102 100 99 98 100 99 98 97 95
4.0 106 104 103 102 105 103 102 101 103 101 100 99 101 100 99 98 96
5.0 106 105 104 103 105 104 103 102 103 102 101 100 101 100 99 97
7.0 107 106 105 104 106 105 104 103 104 103 102 101 102 101 100 98
10.0 107 106 106 106 106 106 105 105 104 104 103 103 102 102 101 98

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

