屋内照明器具特性


品番（品名）	XLGB1523
光源	LLD3020CU1 x1　　615.0 lm
管理番号	K0179085(0)DR1
BZ分類	BZ1


器具効率	87 %
上方光束	0 %
下方光束	87 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.36Hm	0.36Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	78	74	71	69	77	74	71	69	76	73	71	69	76	73	71	69	68
0.8	82	78	76	74	81	78	76	74	80	77	75	74	79	77	75	73	73
1.0	84	81	79	77	84	81	79	77	83	80	78	77	81	79	78	76	75
1.25	86	84	81	80	86	83	81	79	84	82	80	79	83	81	80	79	77
1.5	88	85	83	82	87	85	83	81	86	84	82	81	84	83	81	80	79
2.0	89	87	86	84	88	87	85	84	87	85	84	83	86	84	83	82	81
2.5	90	89	87	86	89	88	86	85	88	87	85	84	86	85	84	83	82
3.0	91	89	88	87	90	89	87	86	88	87	86	85	87	86	85	84	83
4.0	92	91	89	89	91	90	89	88	89	88	87	87	87	87	86	86	84
5.0	92	91	90	90	91	90	90	89	90	89	88	88	88	87	87	86	84
7.0	93	92	91	91	92	91	91	90	90	89	89	88	88	88	87	87	85
10.0	93	93	92	92	92	92	91	91	90	90	90	89	89	88	88	88	85





パナソニックエレクトリックワークス株式会社