

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND7538SL

光源

LED3000_80_6225 x1 6225.0 lm

管理番号

K0179812 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

Hm

0.76Hm

0.76Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5