屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX422FELT
光源	LED3000_85_1460 x1　　1460.0 lm
管理番号	K0132393(1)DB1
BZ分類	BZ2/8.5/BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.17 m	2.1 m
2	2.88	2.66
2.5	3.6	3.24
3	4.3	3.84

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	67	57	50	46	65	56	50	46	63	55	50	46	62	54	49	45	44
0.8	78	69	63	59	76	68	63	59	74	67	62	58	72	66	62	58	56
1.0	84	77	71	67	83	76	71	67	81	75	70	67	79	73	69	66	65
1.25	89	83	78	74	88	82	77	74	86	81	77	73	84	79	76	73	71
1.5	93	87	82	79	91	86	82	78	89	84	81	78	87	83	80	77	75
2.0	97	92	88	85	95	91	88	85	93	89	86	84	91	88	85	83	81
2.5	99	95	92	89	98	94	91	89	95	92	90	88	93	91	89	87	85
3.0	101	97	94	92	99	96	94	91	97	95	92	90	95	93	91	89	87
4.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	92	90
5.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	97	95	94	92
7.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	100	99	98	99	98	97	97	94
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	102	102	101	100	100	100	99	98	96

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社